

CARRELLI / CARRIAGES / CARROS



302
CARRELLO PORTABOBINA CON FRENO MECCANICO REGOLABILE MANUALMENTE. La regolazione del tiro permette di impostare la tensione con la quale il film viene applicato sul prodotto. Il carrello è dotato di dispositivo di innesto e disinnesto rapido del freno per agevolare l'aggancio del film sul prodotto.

FILM CARRIAGE WITH MANUALLY ADJUSTABLE MECHANICAL BRAKE.
The "Film's Tension" adjustment allows to set the tension with which the film is applied to the product. The carriage is equipped with a quick engagement and disengagement device to facilitate the hooking of the film on the product.

CARRO PORTABOBINA CON FRENO MECÁNICO REGULABLE MANUALMENTE. La regulación del tensor permite programar la tensión con la que se aplica el film en el producto. El carro está dotado de dispositivo de activación y desactivación rápida del freno para facilitar el enganche del film en el producto.



310
Carrello dotato di dispositivo di tiro del film mediante freno elettromagnetico controllabile da pannello di controllo. L'innesto del freno è temporizzato per agevolare l'aggancio del film alla base del pallet.

Film carriage with electromagnetic brake on return roller. Stretch tension adjustable from control panel. Brake coupling after cycle start for easy film hooking to pallet base.

Carro equipado con dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético controlado por el panel de mando. L'innesto del freno è temporizzato per agevolare l'aggancio del film alla base del pallet.



312
Carrello dotato di prestiro fisso al 250%, tiro del film controllabile da pannello di controllo.

The carriage is fitted with a pre-stretching system fixed at 250%, Force to the load controlled by load cell and adjustable from control panel.

Carro equipado con preestirado fijo al 250%, Fuerza de depósito del film en la carga con ajuste desde el cuadro y controlada por celda de carga.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNICHE	MACCHINA / MACHINE / MÁQUINA	EKKO 302	EKKO 310	EKKO 312
	Tipo carrello / Carriage type / Tipo carro	Freno meccanico / Mechanical brake / Freno mecánico	Freno elettromagnetico / Electromagnetic power brake / Freno electromagnético	Prestiro fisso ad un motore / Power pre-stretch motorized / Pre-estiramiento fijado a un motor
	Tiro film / Film stretch / Tensor film	Regolazione manuale / Manual adjustment / Ajuste manual	Regolabile da pannello / Adjustable from panel / Regulable desde el panel	Potenziometro / Potentiometer / Potenciómetro
	Prestiro / Pre-stretch / Preestirado	Na	Na	250%
	Tensione alimentazione / Power supply voltage / Tensión alimentacion	(VAC) 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		
	Potenza installata / Installed power / Potencia instalada	1,2 kW	1,5 kW	1,9 kW
	Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed / Velocidad subida-bajada carro	1,4÷4 m/min		
	Velocità rotazione tavola / Table rotation speed / Velocidad rotación mesa	5÷12 rpm	5÷12 rpm	5÷12 rpm
	Diametro piatto / Plate diameter / Diámetro plato	Ø 1500 STD (59") - Ø 1650 OPT (65")		
	Portata piatto / Plate capacity / Capacidad plato	2000kg/ 4409lb STD		
	Arresto in fase / Phase stopping point / Parada en ase	STD		
	Avvio progressivo / Progressive start-up / Arranque progresivo	STD		
	Ritardo fotocellula / Photocell delay / Retraso fotocélula	STD		
	Fotocellula lettura altezza / Height detection photocell/ Fotocélula detección altura	STD		
	Inforcabilità anteriore e posteriore / Front and rear forklift capability / Introducción de horquilla anterior y posterior	STD		
CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS PRODUCTO				
	Dimensioni minime prodotto / Min product dimensions / Dimensiones minimas producto	LxWxH 500 x 500 x 500 (mm) / 20 x 20 x 20 (")		
	Dimensioni massime prodotto / Max product dimensions / Dimensiones máximas producto	LxWxH 800x1200x2200 (mm) STD / 31 x 47 x 87 (") LxWxH 1000X1200X2400 (mm) OPT 39 x 47 x 94 (")		
CARATTERISTICHE BOBINA FILM / FILM FEATURES / CARACTERÍSTICAS BOBINA FILM				
	Diametro ext mas / Max. External diameter / Diámetro ext max	300 mm / 12"		
	Altezza bobina / Reel height / Altura de la bobina	500 mm / 20"		
	Spessore film / Film thickness / Espesor de la película	17÷35 µm		
	Diametro interno / Internal diameter / Diámetro interno	76 mm / 3"		
	Peso max bobina / Max spool weight / Peso max. bobina	20 kg / 45 lb		