

BENEFIT DI PRODOTTO / *PRODUCT BENEFITS* / BENEFICIOS DE PRODUCTO

- Fino al + 25% di produttività e riduzione della coda di film grazie al nuovo design della pinza
Up to + 25% productivity/speed and tail reduction thanks to the new clamp design
Hasta + 25% de productividad y reducción de la cola de película gracias al nuevo diseño de pinza.
- Risparmio di film grazie all'opzione di prestiro su tutta la gamma
Film saving thanks to the pre-stretch option on all range
Ahorro de película gracias a la opción de preestirado en toda la gama.
- Migliore accessibilità grazie al nuovo design e alla migliore ergonomia grazie al nuovo layout dei controlli
Better accessibility thanks to the new design and better ergonomomy thank to new controls lay out
Mejor accesibilidad gracias al nuevo diseño y ergonomía mejorada gracias a la nueva disposición de los controles.
- Grazie alle nuove dimensioni dell'anello orientate al prodotto e alla presenza di due bobine su tutta la gamma
New Rings dimension (product oriented) and the bouble reel on all range & flexible reel width dimension
Gracias a las nuevas dimensiones del anillo orientado al producto y la presencia de dos bobinas en toda la gama.
- Rumorosità e vibrazioni ridotte grazie al robusto telaio di sostegno
Less noise and vibrations thanks to the sturdy support frame
Ruido y vibraciones reducidos gracias al robusto bastidor de soporte.

CARATTERISTICHE / <i>FEATURES</i> / CARACTERÍSTICAS		WRAPPY n 5			WRAPPY n 9			WRAPPY n 13	
		BOBINA / <i>REEL</i> / BOBINA			BOBINA / <i>REEL</i> / BOBINA			BOBINA / <i>REEL</i> / BOBINA	
		125 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTER O	250 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTER O	250 DOPPIA/ DOUBLE/ DOBLE	125 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTER O	250 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTER O	250 DOPPIA/ DOUBLE / DOBLE	250 SINGOLA/ SINGLE/ SOLTER O	250 DOPPIA/ DOUBLE / DOBLE
Diametro interno ralla / <i>Internal ring diameter</i> Diámetro del anillo interior	mm	560			970			1400	
Velocità rotazione variabile <i>Variable advancement speed</i> Velocidad de rotación variable	rpm	20+180	20+150		10+120	10+100		10+80	
velocità avanzamento variabile con inverter <i>variable feed speed with inverter</i> velocidad de alimentación variable con inversor	m/min	5+20	8+35	15+70	4+15	5+25	10+50	4+20	8+40
consumo aria compressa <i>compressed air consumption</i> consumo de aire comprimido	NI/ciclo <i>NI/cycle</i> NI/ciclo	3,5	5,5	9	13	15	18	21	25
tensione alimentazione / <i>power supply voltage</i> voltaje de la fuente de alimentación	V	400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz	
potenza installata / <i>installed power</i> potencia instalada	kW	1,7			1,7			2,6	
peso totale macchina <i>total weight of the machine</i> peso total de la máquina	Kg	380	400	415	625	650	670	850	870
gruppo pinza/taglio pneumatico a freddo <i>pneumatic cold clamping / cutting unit</i> grupo unidad de cierre y corte a frío (S.K.I.D.)		std			std			std	
clamping unit with hot wire cutting (S.K.I.D.) unidad de cierre y corte de hilo caliente (S.K.I.D.)		opt		n.a.	opt		n.a.	opt	n.a.
reel holder with fixed pre-stretch portabobinas con preestiramiento fijo		opt			opt			opt	
diametro esterno massimo <i>maximum external diameter</i> diámetro exterior máximo	mm	230			250			250	
diametro interno bobina / <i>reel internal diameter</i> diámetro interno del carrete	mm	76 /(std) / 50 (opt)	76		76 /(std) / 50 (opt)	76		76	
altezza bobina / <i>reel height</i> / altura del carrete	mm	125	250		125	250		250	
spessore film / <i>film thickness</i> / espesor de la película	µm	17+35			17+35			17+35	