

OPZIONI PRINCIPALI / MAIN OPTIONS / OPCIONES PRINCIPALES

	DISPOSITIVO TAGLIO AUTOMATICO FILM AUTOMATIC FILM CUTTING DEVICE CORTE AUTOMÁTICO		CORDONATORE ROPING DEVICE SISTEMA DE CORDONADOR
	KIT FREDDO (FINO A -5°) COLD KIT (UP TO -5°) KIT PARA FRÍO (HASTA -5°)		FOTOCELLULA LETTURA PRODOTTI NERI PHOTOCELL FOR DARK PRODUCTS FOTOCÉLULA LECTURA PRODUCTOS NEGROS
	TASTATORE DOPPIO CON RUOTE CONTRAPPOSTE DOUBLE GUIDING UNIT WITH OPPOSED WHEELS RUEDA GUIA DOBLE		BATTERIA AL LITIO SIGILLATA E SENZA MANUTENZIONE SEALED MAINTENANCE-FREE LITHIUM BATTERY BATERÍA DE LITIO SELLADA Y SIN MANTENIMIENTO
	LUCE BLU SEGNALE MACCHINA IN MOVIMENTO BLUE LIGHT TO SIGNAL THE MACHINE IN MOTION LUZ AZUL PARA SEÑALIZACIÓN MÁQUINA EN MOVIMIENTO		RUOTE ANTI MACCHIA ANTI STAIN WHEELS RUEDAS ANTI MANCHAS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MACCHINA / MACHINE / MÁQUINA	MAS 3 X4			MAS 3 X5		
	MAS 302	MAS 310	MAS 312	MAS 310	MAS 312	MAS 314
Batterie / Batteries / Batería	N 2 12V 110Ah Pb					
Velocità rotazione macchina / Rotation speed / Velocidad rotación máquina	35÷ 80 m/min					
Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed / Velocidad subida-bajada carro	1,5÷ 5 m/min			5 m/min		
Sovrapposizione / Overlap / Superposición	N/A			5÷99 cm/giro		
Alimentazione / Power supply / Alimentación	100-240 V /1Ph 50/60 Hz					
Potenza installata / Installed power / Potencia instalada	0.8 kW					
Tipo carrello / Carriage type / Tipo de carro	Frizione meccanica / Mechanical brake / Embrague mecánico	Freno elettromagnetico / Electromagnetic brake / Freno electromagnético	Pre-stiro fisso ad un motore / Power pre-stretch motorized / Pre-estirado fijo de un motor	Freno elettromagnetico / Electromagnetic brake / Freno electromagnético	Pre-stiro fisso ad un motore / Power pre-stretch motorized / Pre-estirado fijo de un motore	Pre-stiro variabile a 2 motori/ Variable pre-stretch with 2 motors / Pre-estirado variable de 2 motores
Tiro film / Film stretch / Tensor film	Regolazione manuale/ Manual adjustment / Ajuste manual	Regolabile da pannello / Adjustable from panel / Ajustable desde el panel				
Prestiro / Pre-stretch / Pre-estiraje	N/A	N/A	250% (std) 150% / 200% / 300% (opt)	N/A	250% (std) 150% / 200% / 300% (opt)	150-400%
Dimensioni minime prodotto / Min product dimensions / Dimensiones mínimas producto	LxWxH 600x600x500 mm					
Dimensioni massime prodotto / Max product dimensions / Dimensiones máximas producto	LxWxH ∞x∞x 2200mm (STD), 2400mm (OPT), 2800mm (OPT), 3100mm (OPT)					
Peso minimo del carico / Minun load weight / Peso mínimo de la carga	45 kg					
CARATTERISTICHE FILM / FILM FEATURES / CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA						
Dimensione bobina / Reel dimensions / Dimensiones bobina	ØxH 300x500					
Diametro interno / Internal reel diameter / Diámetro interno bobina	76 mm					
Spessore film / Film thickness / Espesor film	17÷35 µm					
Peso massimo bobina / Max reel weight / Peso máximo de la bobina	20 kg					